

Vulkanfarben

Naturfarben und mehr...

Magma Solida

TECHNISCHES MERKBLATT

STAND 03.10.2019 VORHERIGE FASSUNGEN VERLIEREN IHRE GÜLTIGKEIT

BESCHREIBUNG:

MAGMA SOLIDA IST EINE FARBE AUF LEHMBASIS FÜR DEN NORMALEN INNENWOHNBE- REICH. SIE IST VON PULVERIGER KONSISTENZ, ZUM ANRÜHREN MIT WASSER. **MAGMA SOLIDA** HAT EIN GUTES DECKVERMÖGEN UND IST FÜR DIE MEISTEN UNTERGRÜNDE GE- EIGNET UND BEDINGT ABRIEBFEST.

EIGENSCHAFTEN:

MAGMA SOLIDA IST DAMPFDIFFUSIONSFÄHIG, HAT EINEN HOHEN WEISSHEITSGRAD UND IST IM GETROCKNETEN ZUSTAND HOCHDECKEND. **MAGMA SOLIDA** IST MIT ALL UNSE- REN FARBPIGMENTEN ABTÖNBAR. **MAGMA SOLIDA** IST SEHR ERGIEBIG. GEBRAUCHSFER- TIG ANGERÜHRT IST MIT EINEM VERBRAUCH BIS ETWA 6 QUADRATMETERN PRO 1KG PULVER ZU RECHNEN, JE NACH VERARBEITUNG UND SAUGFÄHIGKEIT DES UNTERGRÜN- DES.

DIE ENDGÜLTIGE DECKKRAFT ENTFALTET **MAGMA SOLIDA** ERST IM GETROCKNETEN ZU- STAND. DIES IST EIN QUALITÄTSMERKMAL, WELCHES ZEIGT, DAS NUR NATÜRLICHE GE- STEINSMEHLE ALS WEISSPIGMENTE DIENEN. **MAGMA SOLIDA** IST NICHT FÜR DAUER- HAFT FEUCHTE RÄUME GEEIGNET UND NICHT WASSERFEST.

WIE BEI ALLEN NATURFARBEN ÜBLICH WIRD BEI EINGEFÄRBTER FARBE DER AUFTRAG MIT DEM PINSEL (TAPEZIERBÜRSTE) IM KREUZGANG EMPFOHLEN. EINE GEWISSE FLECKIG- KEIT / WOLKENBILDUNG IST BEI EINGEFÄRBTER FARBE NORMAL.

UM EIN GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD ZU ERHALTEN EMPFEHLEN WIR NUR DEN AUFTRAG MIT DEM PINSEL!

VERARBEITUNG:

DER UNTERGRUND SOLLTE VORHER AUF SEINE BESCHAFFENHEIT ÜBERPRÜFT UND GGF. AUSGEBESSERT WERDEN.

SAUGENDE UNTERGRÜNDE MIT UNSERER GRUNDIERUNG **BASAMENTO** VORBEHANDELN.

DAS FARBPULVER IST LANGSAM IN SAUBERES KALTES WASSER MIT HILFE EINES MO- TORBETRIEBENEN QUIRLS KLUMPENFREI EINZURIESELN. NIEMALS UMGEKEHRT DA DIE MASSE SONST VERKLUMPEN KANN. NACH DEM ANRÜHREN NOCH EINE HALBE STUNDE QUELLEN LASSEN UND ERNEUT DURCHRÜHREN. ES WIRD EMPFOHLEN IMMER EINEN PROBEANSTRICH AUSFÜHREN. EIN ZWEITER ANSTRICH DARF ERST NACH DER VOLLSTÄN- DIGEN TROCKNUNG ERFOLGEN.

Vulkanfarben

Naturfarben und mehr...

Magma Solida

VERARBEITUNGSHINWEISE:

MAGMA SOLIDA WIRD MIT EINEM FLÄCHENSTREICHER/QUAST IM KREUZGANG AUFGESTRICHEN. UM EINE GLEICHMÄSSIGE DECKUNG ZU ERREICHEN WIRD EIN 2 FACHER AUFTRAG EMPFOHLEN.

BEI EINGEFÄRBTEN FARBTÖNEN DIE FARBE IM KREUZGANG MIT EINEM TAPEZIERPINSEL AUFTRAGEN.

MAGMA SOLIDA KANN ZUR VERBESSERUNG DER STREICHFÄHIGKEIT MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN.

DIE FARBE SOLLTE GLEICHMÄSSIG ABER NICHT ZU DICK AUFGETRAGEN WERDEN. NACH LÄNGEREN PAUSEN DIE FARBE ERNEUT DURCHRÜHREN, UM EIN ABSETZEN DER FARBE ZU VERHINDERN.

MAGMA SOLIDA KANN MIT UNSEREN PIGMENTEN BIS MAXIMAL 15% ZUGABE ABGETÖNT WERDEN ODER MIT UNSEREM LASURMITTEL **ETERNO** LASIERT WERDEN.

(VORGEMISCHTE FARBEN AUSGESCHLOSSEN)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS: 1 KG PULVER/ 850ML WASSER (NACH GEWÜNSCHTER KONSISTENZ UND JE NACH PIGMENTZUGABE AUF BIS ZU 1000ML VERDÜNNEN)

DIE FARBE SO VERDÜNNEN DAS SIE SICH LEICHT VERSTREICHEN LÄSST.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE: LEHMOBERFLÄCHEN, KALKPUTZE, SAUGENDE PUTZE, RIGIPS, RAUHFASER UND NACH VORHERIGER EIGNUNGSPRÜFUNG ALLE SAUGENDEN UNTERGRÜNDE. PROBEANSTRICHE ANLEGEN!

MAGMA SOLIDA SOLLTE NACH DEM ANRÜHREN, MIT SAUBEREN WERKZEUG / WASSER, KURZFRISTIG VERARBEITET WERDEN DA DIE FARBE FREI VON KONSERVIERUNGSTOFFEN IST. EINE KALTE AUFBEWAHRUNG VERLÄNGERT DIE NUTZUNGSDAUER.

UM DIE EIGNUNG DES UNTERGRUNDES ZU PRÜFEN, SIND IMMER PROBEFLÄCHEN ANZULEGEN.

INHALTSSTOFFE:

MAGMA SOLIDA ENTHÄLT FEINSTE MARMORMEHLE, KREIDE, KAOLINE, CELLULOSEN, PFLANZL. EIWEISS UND GUMMI ARABICUM.

HINWEISE: AUCH NATURSTOFFE KÖNNEN ALLERGIEN VERURSACHEN. VON KINDERN UNERREICHBAR AUFBEWAHREN. GESCHLOSSENE UND KÜHL GELAGERTE GEBINDE SIND MINDESTENS 3 JAHRE HALTBAR.

ALLE ANGABEN BERUHEN AUF EIGENEN TESTREIHEN UND SIND NICHT RECHTSVERBINDLICH. DURCH DIE VIELZAHL VERSCHIEDENER EINFLÜSSE WIE UMWELT, UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT UND DER VERARBEITUNGSMETHODEN, SIND DURCH DEN VERARBEITER IMMER PROBEANSTRICHE DURCHFÜHREN UM EINE ENTSPRECHENDE EIGNUNG DER ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN SICHERZUSTELLEN. WIR BEHALTEN UNS VOR UNSERE PRODUKTE DURCH ANPASSUNG DER INHALTSSTOFFE STÄNDIG WEITERZUENTWICKELN. MIT ERSCHEINEN DER AKTUELLEN FASSUNG ERLISCHT DIE VORHERIGE.