

Vulkanfarben

Naturfarben und mehr...

Magma Struttura

TECHNISCHES MERKBLATT

STAND 13.10.2019 VORHERIGE FASSUNGEN VERLIEREN IHRE GÜLTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN:

MAGMA STRUTTURA IST EINE STREICHFARBE AUF LEHMBASIS MIT LEICHTER STRUKTUR FÜR DEN NORMALEN INNENWOHNBEREICH. SIE IST VON PULVERIGER KONSISTENZ ZUM ANRÜHREN MIT WASSER. **MAGMA STRUTTURA** HAT EIN GUTES DECKVERMÖGEN UND IST FÜR DIE MEISTEN UNTERGRÜNDE GEEIGNET UND BEDINGT ABRIEBFEST.

MAGMA STRUTTURA IST DAMPFDIFFUSIONSFÄHIG, HAT EINEN HOHEN WEISSHEITSGRAD UND IST IM GETROCKNETEN ZUSTAND HOCHDECKEND.

BESCHREIBUNG:

MAGMA STRUTTURA IST MIT ALL UNSEREN FARBPIGMENTEN ABTÖNBAR UND SEHR ERGIEBIG. GEBRAUCHSFERTIG ANGERÜHRT IST MIT EINEM VERBRAUCH VON ETWA 6 QUADRATMETERN PRO 1KG PULVER ZU RECHNEN, JE NACH VERARBEITUNG UND SAUGFÄHIGKEIT DES UNTERGRUNDES.

DIE ENDGÜLTIGE DECKKRAFT ENTFALTET **MAGMA STRUTTURA** ERST IM GETROCKNETEN ZUSTAND. DIES IST EIN QUALITÄTSMERKMAL WELCHES ZEIGT, DAS NUR NATÜRLICHE GESTEINSMEHLE UND SANDE ALS WEISSPIGMENTE DIENEN. **MAGMA STRUTTURA** IST RISSÜBERBRÜCKEND UND EGALISIERT SOMIT KLEINERE UNEBENHEITEN UND RISSE. **MAGMA STRUTTURA** IST NICHT FÜR DAUERHAFT FEUCHTE RÄUME GEEIGNET UND NICHT WASSERFEST.

WIE BEI ALLEN NATURFARBEN ÜBLICH WIRD BEI EINGEFÄRBTER FARBE DER AUFTRAG MIT DEM PINSEL (TAPEZIERBÜRSTE) IM KREUZGANG EMPFOHLEN. EINE GEWISSE FLECKIGKEIT / WOLKENBILDUNG IST BEI EINGEFÄRBTER FARBE NORMAL.

UM EIN GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD ZU ERHALTEN EMPFEHLEN WIR NUR DEN AUFTRAG MIT DEM PINSEL!

VERARBEITUNG:

DER UNTERGRUND MUSS VORAB AUF SEINE BESCHAFFENHEIT ÜBERPRÜFT UND GGF. AUSGEBESERT WERDEN.

SAUGENDE UNTERGRÜNDE MIT UNSERER GRUNDIERUNG **BASAMENTO** VORBEHANDELN.

DAS FARBPULVER IST LANGSAM IN SAUBERES KALTES WASSER MIT HILFE EINES MOTORBETRIEBENEN QUIRLS KLUMPENFREI EINZURIESELN. NIEMALS UMGEKEHRT DA DIE MASSE SONST VERKLUMPEN KANN. NACH DEM ANRÜHREN NOCH EINE HALBE STUNDE QUELLEN LASSEN UND ERNEUT DURCHRÜHREN. UM EINE EIGNUNG DES UNTERGRUNDES ZU BEWERTEN SIND IMMER PROBEANSTRICHE ANZULEGEN. EIN ZWEITER ANSTRICH DARF ERST NACH DER VOLLSTÄNDIGEN TROCKNUNG ERFOLGEN.

Vulkanfarben

Naturfarben und mehr...

Magma Struttura

VERARBEITUNGSHINWEISE:

MAGMA STRUTTURA WIRD MIT EINEM FLÄCHENSTREICHER/QUAST IM KREUZGANG AUFGESTRICHEN. UM EINE GLEICHMÄSSIGE STRUKTUR ZU BEKOMMEN WIRD EIN 2-FACHER AUFTRAG EMPFOHLEN. **MAGMA STRUTTURA** KANN ZUR VERBESSERUNG DER STREICHFÄHIGKEIT MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN.

DIE FARBE SOLLTE GLEICHMÄSSIG ABER NICHT ZU DICK AUFGETRAGEN WERDEN. NACH LÄNGEREN PAUSEN DIE FARBE ERNEUT DURCHRÜHREN UM EIN ABSETZEN DER FARBE ZU VERHINDERN.

MAGMA STRUTTURA KANN MIT UNSEREN PIGMENTEN BIS MAXIMAL 10%% ZUGABE ABGETÖNT WERDEN ODER MIT UNSEREM LASURMITTEL **ETERNO** LASIERT WERDEN. (VORGEMISCHTE FARBTÖNE SIND HIERVON AUSGESCHLOSSEN!)

UM EIN GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD ZU ERZIELEN DIE FARBE IM KREUZGANG MIT EINEM TAPEZIERPINSSEL AUFTRAGEN!

MISCHUNGSVERHÄLTNISS: 1 KG PULVER/ 500 ML (NACH GEWÜNSCHTER KONSISTENZ UND JE NACH PIGMENTZUGABE AUF BIS ZU 600 ML VERDÜNNEN BIS DIE FARBE SICH GUT STREICHEN LÄSST.

GEIGNETE UNTERGRÜNDE: LEHMOBERFLÄCHEN, KALKPUTZE, SAUGENDE PUTZE, RIGIPS, RAUFASER UND NACH VORHERIGER EIGNUNGSPRÜFUNG ALLE SAUGENDEN UNTERGRÜNDE. IMMER PROBEANSTRICHE ANLEGEN!

MAGMA STRUTTURA SOLLTE NACH DEM ANRÜHREN, MIT SAUBEREN WERKZEUG / WASSER, KURZFRISTIG VERARBEITET WERDEN DA DIE FARBE FREI VON KONSERVIERUNGSTOFFEN IST. EINE KALTE AUFBEWAHRUNG VERLÄNGERT DIE NUTZUNGSDAUER.

INHALTSSTOFFE:

MAGMA STRUTTURA ENTHÄLT FEINSTE MARMORMEHLE UND SANDE, KREIDE, TONMEHLE, GUMMI ARABICUM, CELLULOSEN

HINWEISE: AUCH NATURSTOFFE KÖNNEN ALLERGIEN VERURSACHEN. VON KINDERN UNERREICHBAR AUFBEWAHREN. GESCHLOSSENE UND KÜHL GELAGERTE GEBINDE SIND MINDESTENS 3 JAHRE HALTBAR.

ALLE ANGABEN BERUHEN AUF EIGENEN TESTREIHEN UND SIND NICHT RECHTSVERBINDLICH. DURCH DIE VIELZAHL VERSCHIEDENER EINFLÜSSE, WIE UMWELT, UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT UND DER VERARBEITUNGSMETHODEN, SIND DURCH DEN VERARBEITER IMMER PROBEANSTRICHE DURCHFÜHREN UM EINE ENTSPRECHENDE EIGNUNG DER ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN SICHERZUSTELLEN. WIR BEHALTEN UNS VOR UNSERE PRODUKTE DURCH ANPASSUNG DER INHALTSSTOFFE STÄNDIG WEITERZUENTWICKELN. MIT ERSCHIEDENEN DER AKTUELLEN FASSUNG ERLISCHT DIE VORHERIGE. AKTUELLER STAND OKTOBER 2019- NEUESTE PRODUKTINFOS UNTER WWW.VULKANFARBEN.DE